

อลูมินาคอนกรีตสำหรับห้องเย็น

ทำความหนาที่ 50-70 มม.

ทนอุณหภูมิต่ำได้ถึง -40 องศา, ทนอุณหภูมิสูงได้ถึง -500 องศา, ทนการขีดขีดได้เป็นอย่างดี สามารถเปิดใช้งานได้ 6 ชั่วโมงหลังการติดตั้ง



สีเทา

อลูมินาชนิดผสมเสร็จสำหรับห้องเย็น

ทำความหนาที่ 20-50 มม.

ทนอุณหภูมิต่ำได้ถึง -40 องศา ทนอุณหภูมิสูงได้ถึง -500 องศา ทนการขีดขีดได้เป็นอย่างดี



สีเทาเข้ม, สีเขียว, สีแดง, สีเหลืองเข้ม

ซีเมนต์ฉาบสำหรับการตกแต่งผนัง ที่ความหนา 1 มม.

ใช้สำหรับการฉาบบาง มีความยืดหยุ่นตัวดีไม่แตกกลายงา ใช้ได้กับผนังภายนอกและภายใน



สีเทาเข้มและสีอื่นๆ

ซีเมนต์ฉาบสำหรับการตกแต่งพื้น ที่ความหนา 1 มม.

สำหรับงานฉาบพื้นที่ต้องการความยืดหยุ่นตัวดี ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี เหมาะสำหรับงานพื้นตกแต่งภายใน



สีเทาอ่อน สีเทา (ธรรมชาติ) สีเทาเข้ม สีเขียว สีเหลืองเข้ม สีฟ้า สีน้ำตาล

โพลีเมอร์มอตาร์สีธรรมชาติ ช่อมพื้นเก่าโดยไม่ต้องสกัดปูน ทำความสะอาดที่ 6-10 มม.

ทนทานแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อไขมัน น้ำมัน น้ำตาลและกรดต่างๆ ไม่มีกลิ่นขณะติดตั้ง



สีเทาธรรมชาติ

ตัวเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้อง

PRIMEBASE™ 130 HB, 15-50 MM

โพลีเมอร์คอนกรีตสำหรับงานปกป้องพื้น
ผิวคอนกรีต ปรับระดับและซ่อมแซมผิว
ทำความสะอาดที่ 15 - 50 มม.

PRIMEBASE™ 130 Marine, 6-10 MM

โพลีเมอร์มอตาร์สีธรรมชาติ ทน
ซัลเฟต ทำความหนาที่ 6 - 10 มม.

PRIMEBASE™ 130 HB Marine, 15-50 MM

โพลีเมอร์คอนกรีตสีธรรมชาติ ทน
ซัลเฟต ทำความหนาที่ 10 - 20 มม.

ขัดเงาถาวร ไม่มีฝุ่นปูน ป้องกันรอยขีดข่วน

ปกป้องผิวคอนกรีตให้ดูเงางาม ทนทานต่อการขีดข่วน ประหยัด คุ่มค่า อายุการใช้งานยาวนานมาก ไม่ลื่น
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green spec)



สีเทา

สีสำหรับย้อมคอนกรีต

สีซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตได้เป็นอย่างดีสามารถใช้กับ PERMASHINE™ 320 ใช้กับพื้นคอนกรีตภายใน
และภายนอก



Tempered sienna, aztec gold, black diamond, phoenix sun, green, blue, grape and rose

โพลีเมอร์มอตาร์สี ช่อมพื้นเก่าโดยไม่ต้องสกัดปูน

ทำความหนาที่ 6-10 มม.

ทนทานแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ไม่มีกลิ่นขณะติดตั้ง อายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อไขมัน น้ำมันและกรดต่างๆ

Flashfloor™ 150



สีเทาอ่อน สีเทา (ธรรมชาติ) สีเทาเข้ม สีเขียว สีแดง สีเหลืองเข้ม สีฟ้า สีน้ำตาล

ผงฟลอฮาร์ดเดินเนอร์สี

ทำความหนาที่ 40 มม.

เพิ่มความแข็งแรงที่ผิวหน้าคอนกรีต ทนทานแรงกระแทก
ทนการขีดขูด

Rocafloor HD™ 190



สีเทาอ่อน, สีเทา (ธรรมชาติ), สีเทาเข้ม, สีเขียว, สีแดง, สีเหลืองเข้ม, สีฟ้า, สีน้ำตาล

ตัวเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้อง

FLASHFLOOR™ 150 HB, 15-50 MM

โพลีเมอร์คอนกรีตสีสำหรับงานเคลือบผิว ทำความหนาที่ 15 - 50 มม.

FLASHFLOOR™ 150 Marine, 6-10 MM

โพลีเมอร์มอร์ตาร์สี ทนซัลเฟต ทำความหนาที่ 6 - 10 มม.

FLASHFLOOR™ 150 Marine HB, 15-50 MM

โพลีเมอร์มอร์ตาร์สี ทนซัลเฟต ทำความหนาที่ 10 - 20 มม.

ตัวเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้อง

COPOLIM™ 180

โพลีเมอร์คอนกรีตความหนาแน่นสูง สำหรับงานเทพื้นผิวคุณภาพสูง

ROCAPATCH™ 361

โพลีเมอร์มอร์ตาร์สำหรับตกแต่งพื้นผิว 1 - 2 มม.

10 MINUTE CONCRETE MENDER™ 180

โพลีเมอร์มอร์ตาร์สำหรับตกแต่งพื้นผิว 1 - 3 มม. สำหรับการซ่อมแซมรอยแตก