

โพลีเมอร์มอตาร์ชนิดไอลอต้า กำความหนาที่ 1-5 มม.

ไม่ติดคราบล้อ ไม่มีเสียงดังเมื่อล้อบิดตัว ไม่มีรอยต่อ ไม่มีกลิ่นขณะติดตั้ง ทำหน้าที่ในการกันซึม ไม่เกิดฝุ่น



สีชีเมนต์ธรรมชาติ สามารถผลิตสีตามความต้องการได้

โพลีเมอร์มอตาร์ชนิดไอลอต้าและโพลียูรีเทน กำความหนาที่ 1-5 มม.

ไม่ติดคราบล้อ ไม่มีเสียงดังเมื่อล้อบิดตัว ไม่มีรอยต่อ ไม่มีกลิ่นขณะติดตั้ง ทำหน้าที่ในการกันซึม ไม่เกิดฝุ่น



สีตาม RAL

แวร์กช์สีสำหรับงานเคลือบพิว

เคลือบพิวและทาทับกันได้ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ยึดเกาะกับพิวพื้นได้ดีเยี่ยม



Tempered sienna, aztec gold, black diamond, phoenix sun, green, blue, grape and rose

ไอบริดซิลิกาตสูตรน้ำสำหรับเคลือบพื้นพิว

ไม่มีรอยต่อและทำความสะอาดง่าย ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ พื้นผิวหายใจได้ ทนแสง UV ได้ดี



สีใส สีเทา สีเขียว สีแดง